

DB subnet groep aanmaken



context

dit document beschrijft hoe je een DB subnet groep aanmaakt.
deze groepen bevatten subnets waarbinnen je DB instances kunt lanceren.

subnets aanmaken

Een DB subnet groep bestaat steeds uit minimaal 2 subnets in een **verschillen** de **availability zone**.
Controleer dus steeds of je subnets zich wel degelijk in een verschillende AZ bevinden:

1. VPC > Subnets:

Name	Subnet ID	VPC	IPv4 CIDR	Availability Zone	Availability Zone ID
installation	subnet-8b3d362911ba45f1	vpc-0c29d5445ee71082 sandbox	10.0.115.0/24	eu-central-1a	eu1-az2
installation2	subnet-8b5d2e18b835124e4	vpc-0c29d5445ee71082 sandbox	10.0.115.0/24	eu-central-1b	eu1-az3
perimeter	subnet-8b13ad449c22b1a6	vpc-0c29d5445ee71082 sandbox	10.0.1.0/24	eu-central-1a	eu1-az2
server	subnet-8b3d362911ba45f1	vpc-0c29d5445ee71082 sandbox	10.0.20.0/24	eu-central-1a	eu1-az2
testing	subnet-8b3d362911ba45f1	vpc-0c29d5445ee71082 sandbox	10.0.120.0/24	eu-central-1a	eu1-az2

2. indien niet: maak een tweede subnet aan.

subnet groep aanmaken

- **RDS > Subnet groups: Create DB Subnet Group**
 - Name: geef een **betekenisvolle** naam
 - Description: geef een betekenisvolle beschrijving
 - VPC: kies de VPC waarin de subnet zijn gedefinieerd
 - **Add subnets:** voeg de subnets toe.
Kies er steeds 2 uit een verschillende AZ!!
- kies **Create**

Je kan deze subnet groep nu gebruiken bij het aanmaken van een [RDS instance](#).

meer info

[AWS](#), [RDS](#), [netwerking](#)

From:

<https://www.louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

<https://www.louslab.be/doku.php?id=aws:dbsubnetgroup>

Last update: **2024/11/16 18:14**

