

heartbeat installatie



context

dit document beschrijft de installatie van heartbeat, een beats utility waarmee je de beschikbaarheid van servers/services kunt monitoren.

YUM

1. installeer heartbeat:

```
sudo yum install heartbeat-elasticsearch
```

Zie: [ELK stack repository](#) voor de repository settings.

configuratie

Important: YAML: gevoelig voor spaties, inspringen, etc ...

1. open /etc/heartbeat/heartbeat.yml
2. activeer [sample dashboards](#)
3. voeg volgende lijn toe aan section General:

```
logging.metrics.enabled: false
```

4. configureer ouput settings voor:

1. logstash

```
output.logstash:  
  # The Logstash hosts  
  #hosts: ["localhost:5044"]
```

2. kibana

```
setup.kibana:
```

```
host: "<kibana_url>"
```

5. schakel [logging_naar_syslog_uit](#)

6. configureer logging:

```
logging.level: debug
logging.to_files: true
logging.files:
  path: /var/log/heartbeat
  name: heartbeat
  keepfiles: 7
  permissions: 0644
```

1. schakel internal metrics uit:

```
monitoring.enabled: false
```

2. bewaar het bestand.

3. test de configuratie:

```
sudo heartbeat test config
```

4. start heartbeat:

```
sudo systemctl start heartbeat-elastic
```

5. setup autostart:

```
sudo systemctl enable heartbeat-elastic
```

Kibana

- maak een index aan

meer info

1. [ELK website:heartbeat](#)

[elk stack, heartbeat](#)

From:

<https://louslab.be/> - Lou's lab



Permanent link:

https://louslab.be/doku.php?id=elk_stack:heartbeat_installatie

Last update: **2024/11/16 18:14**