

configuratie



context

dit document beschrijft initiële configuratie van een FreeBSD server, volgend op [installatie](#)

netwerking

1. meld aan op de server als root
2. [ken een hostname toe](#)
3. ken [een statisch adres toe](#).
4. [stel de default gateway in](#)
5. [stel de DNS server in](#)
6. herstart de server

```
reboot
```

Important: neem een [snapshot](#)!

beheer

1. **registreer** de server in DNS. Reload op jackland.net nog even de zone.
2. maak een **hostname** voor de server aan op Firewall en voeg toe aan de hostgroup **hg_Linux_servers**

software

1. [installeer](#) volgende **pakketten**:
 1. htop
 2. bind-toos (nslookup, host, dig, ...)
 3. sudo

bestanden

bestand	functie	opmerking
/etc/default/rc.conf	standaard FreeBSD systeem instellingen	wijzig dit bestand niet
/etc/rc.conf	systeem instellingen voor <u>alle</u> hosts binnen netwerk	voeg hier instellingen toe die <u>alle</u> hosts gemeen hebben (default gateway, dns, sshd service, ...)
/etc/rc.conf.local	systeem instellingen, specifiek voor 1 host	voeg hier instellingen toe voor 1 host (bv. ip adres, hostname)

voorbeeld

/etc/rc.conf

```
sshd_enable="YES"
ntptime_enable="YES"
# Set dumpdev to "AUTO" to enable crash dumps, "NO" to disable
dumpdev="AUTO"
keymap=be.kbd
defaultrouter="10.11.110.254"
nameserver 10.11.110.5
```

/etc/rc.conf.local

```
hostname="websrv"
ifconfig_vmx0="inet 10.11.110.75 netmask 255.255.255.0"
```

meer info

- [Managing services in FreeBSD](#)

[freebsd](#), [configuratie](#)

From:

<https://www.louslab.be/> - Lou's lab

Permanent link:

<https://www.louslab.be/doku.php?id=freebsd:configuratie>

Last update: **2024/11/16 18:14**

