configuratie



context

dit document beschrijft initiële configuratie van een FreeBSD server, volgend op installatie

netwerking

1. meld aan op de server als root
2. ken een hostname toe
3. ken een statisch adres toe.
4. stel de default gateway in
5. stel de DNS server in
6. herstart de server

```
reboot
```

Important: neem een snapshot!

beheer

1. **registreer** de server in DNS. Reload op jackland.net nog even de zone.
2. maak een **hostname** voor de server aan op Firewall en voeg toe aan de hostgroup **hg_Linux_servers**

software

1. installeer volgende **pakketten**:
    1. htop
    2. bind-toos (nslookup, host, dig, ...)
    3. sudo

bestanden

bestand	functie	opmerking
/etc/default/rc.conf	standaard FreeBSD systeem instellingen	wijzig dit bestand niet
/etc/rc.conf	systeem instellingen voor alle hosts binnen netwerk	voeg hier instelingen toe die alle hosts gemeen hebben (default gateway, dns, sshd service, ...)
/etc/rc.conf.local	systeem instellingen, specifiek voor 1 host	voeg hier instelingen toe voor 1 host (bv. ip adres, hostname)

voorbeeld

/etc/rc.conf

```
sshd_enable="YES"
ntpdate_enable="YES"
# Set dumpdev to "AUTO" to enable crash dumps, "NO" to disable
dumpdev="AUTO"
keymap=be.kbd
defaultrouter="10.11.110.254"
nameserver 10.11.110.5
```

/etc/rc.conf.local

```
hostname="websrv"
ifconfig_vmx0="inet 10.11.110.75 netmask 255.255.255.0"
```

meer info

- Managing services in FreeBSD

freebsd, configuratie

From:
https://www.louslab.be/ - **Lou's lab**

Permanent link:
https://www.louslab.be/doku.php?id=freebsd:configuratie

Last update: **2024/11/16 18:14**