

services



context

dit document beschrijft hoe services worden beheerd in FreeBSD

startup scripts

1. staan in /etc/rc.d of /usr/local/etc/rc.d
2. worden aangeroepen vanuit:
 1. /etc/rc.conf (of /etc/rc.conf.local)
 2. /etc/default/rc.conf
3. actieve service is <naam_service>_enable="YES"
vb:

```
samba_service_enable="YES"
```

service

- zodra service actief is, kan je die beheren:

```
service <naam_service>start|stop|status|restart
```

- als die nog niet actief staat, kan je 'one' voorvoegen
vb:

```
service samba_server onestatus
```

- /var/log/messages bericht ook over programma's waarvan de service niet actief staat:

```
Apr 29 22:35:52 freebsd1 koen[35088]: /usr/sbin/service: WARNING:  
$samba_server_enable is not set properly - see rc.conf(5).
```

- overzicht van alle beschikbare services:

```
service -l
```

- overzicht van alle actieve services:

```
service -e
```

meer info

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

[freebsd](#)

From:

<https://www.louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

<https://www.louslab.be/doku.php?id=freebsd:services>

Last update: **2024/11/16 18:14**

