rolluik repareren



context

hoe repareer je een rolluik in donderlander?

stappenplan

1. steek een plamuurmes in de onderkant van de rolluikbak en wrik voorzichting de onderkant open



2. draai nu de plank naar boven, zodat je die eruit kan nemen (met een korte ruk naar beneden)
3. verwijder de piepschuim profielen die de koude buiten houden
4. nu zie je de rolluik die op de rol zit



5. om rolluiklint te vervangen.
    1. draai de rolluik naar beneden zodat alle spanning van het lint is
    2. maak het lint van de rol los en trek het door het gaatje
    3. rol nu handmatig de rolluik naar boven
    4. blokkeer de rol zodat die niet naar beneden kan rollen (plammurmes tussen rol en kast)
    5. steek nu het nieuwe lint door het gaatje
    6. maak het lint vast aan het dubbele driehoekje of door een vijsje door het lint in de rol te draaien



7. laat nu het rolluik naar beneden. Het linkt wordt nu opgerold in de kast.
8. test het op- en neerhalen van het rolluik

6. zet de piepschuim profielen netjes terug



7. schuif de plaat eerst bovenaan in het gleufje van de kast
8. geef een klopje op de plaat zodat die netjes in de gleuf past
9. geef een klopje onderaan de plank zodat de plank ook beneden in de gleuf past.

meer info

- zo plaats je een lint in het ophaalmechanisme



HOWTO

From:
https://louslab.be/ - **Lou's lab**

Permanent link:
https://louslab.be/doku.php?id=howto:rolluik_repareren&rev=1759084578

Last update: **2025/09/28 18:36**