

Lansweeper debug



context

dit document beschrijft nuttige debug opties voor Lansweeper

debug

- Stop de Lansweeper Server service
- Open onderstaand bestand in VSCode (**as-administrator**):
Program Files (x86)\Lansweeper\Service\Lansweeperservice.exe.config
- wijzig

```
<appSettings>  
<add key="debug" value="0"/>  
</appSettings>
```

naar:

```
<appSettings>  
  <add key="debug" value="1"/>  
  <add key="LogSNMP" value="7" />  
  <add key="LogDeviceDuplicates" value="7" />  
  <add key="LogDeviceUpdate" value="7" />  
  <add key="LogRecognition" value="7" />  
  <add key="LogIpMain" value="7" />  
  <add key="LogIpPortScanning" value="7" />  
</appSettings>
```

- Start de Lansweeper Server service
- Voer de scan opnieuw uit
- monitor onderstaand bestand:
Program Files (x86)\Lansweeper\Service>Errorlog.txt

meer info

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

[lansweeper](#)

From:

<https://www.louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

<https://www.louslab.be/doku.php?id=lansweeper:debug>

Last update: **2026/07/07 09:39**

