

Agent Forwarding



bedoeling

dit document beschrijft hoe je agent forwarding activeert op Linux.

context

Agent forwarding stuurt SSH authenticatie requests door naar de machine waarop je private key geladen staat. Dit heeft het grote voordeel dat je private key maar op 1 plaats moet staan (wat ook de bedoeling is van een **private** key).

Zodra je naar een nieuwe server verbindt, wordt het authenticatie verzoek doorgestuurd naar die ene machine die de het antwoord dan doorstuurt naar de server die de authenticatie opzette. In omgevingen waarbij verbinden op bedrijfskritische machines enkel worden toegestaan vanaf een zgn **jumphost** wordt agent forwarding vaak gebruikt. De authentication wordt door de zgn **chain** dan verstuurd naar remote.host

activeren

1. meld aan op de jumphost
2. maak onderstaand bestand aan:

```
touch ~/.ssh/config  
vi ~/.ssh/config  
Host remote.host  
    ForwardAgent yes
```

Zodra je vanop de jumphost een verbinding maakt naar remote.host zal de authentication request doorgestuurd worden naar de machine die de oorspronkelijke verbinding met de jumphost heeft gemaakt en waarop je private key geladen staat.

testen

1. maak een **SSH sessie** aan waarbij:
 1. je **private key** geladen is op je computer (pageant, bv)
 2. **agent-forwarding** actief staat.
2. maak een verbinding met de **jumphost**
3. controleer dat de authentication agent je private key heeft geladen.

```
ssh-add -l
```

4. maak een verbinding naar de tweede server

meer info

- [Geïllustreerde, duidelijke uitleg](#)

[Linux](#)

From:

<https://louslab.be/> - Lou's lab

Permanent link:

https://louslab.be/doku.php?id=linux:agent_forwarding

Last update: **2024/11/16 18:14**

