

meerdere DNS suffixen toevoegen



context

dit document beschrijft hoe je meerdere DNS suffixen toevoegt op Linux

Note: Op Linux-gebaseerde OS'en (zoals op Qnap NAS) werkt dit niet! Daar worden je wijzigingen bij ek reboot overschreven.

nut

Als je meerdere Windows domeinen hebt, heb je ook meerdere DNS domeinen. Om die domeine te kunnen doorzoeken zonder telkens de FQDN op te geven, voeg je die DNS suffixen toe.

resolv.conf

1. meld aan op je linux server
2. open `/etc/resolv.conf`
3. voeg de domeinen toe onder search

```
nameserver 10.11.20.5
nameserver 10.11.20.254
search jackland.net backland.net legoland.net
```

4. sla je wijzigingen op

testen

- doe DNS query qhv **nslookup**

```
nslookup veeam
Server:          10.11.20.5
Address:         10.11.20.5#53
```

Name: veeam.backland.net
Address: 10.11.25.25

meer info

- [dns zonetransfer](#)
- [meerdere DNS suffixen toevoegen via GPO](#)

[Linux](#), [dns](#)

From:

<https://louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

https://louslab.be/doku.php?id=linux:meerdere_dns_suffixen_toevoegen

Last update: **2024/11/16 18:14**

