

NMIS9 configuratie



context

dit document beschrijft configuratie van NMIS9

aanmelden

1. open een browser op <http://<server>/nmis9>
2. meld aan met standaard wachtwoord: nmis/nm1888
3. vul onderstaande waarden in:
 1. **Server Name:**
 2. **NMIS Host:** FQDN van server
 3. **Authentication Secret:**
4. Kies: **Save Settings**

nodes toevoegen

- **System > System configuration > NMIS nodes (devices): Add**

Name	Host Name	Group	SNMP Community	WMI Username	WMI Password	WMI Domain	WMI Protocol	WMI Port	WMI Path	WMI Method	WMI Timeout	WMI Max Objects	WMI Max Instances	WMI Max Variables	WMI Max Values	WMI Max Operations	WMI Max Operations Per Second	WMI Max Operations Per Minute	WMI Max Operations Per Hour	WMI Max Operations Per Day	WMI Max Operations Per Week	WMI Max Operations Per Month	WMI Max Operations Per Year

- vul (minstens) onderstaande in:
- **Name**
- **Host Name/IP Address**
- **Group:** selecteer een bestaande of maak een nieuwe.
- Linux/netwerk asset:
 - **SNMP Community** (Linux en netwerk)
- Windows:
 - **WMI Domain * WMI Username * WMI Password**

meer info

[NMIS9: default passwords](#)

[nmis](#)

From:

<https://louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

<https://louslab.be/doku.php?id=nmis:configuratie&rev=1759926904>

Last update: **2025/10/08 12:35**

