

NMIS9 configuratie



context

dit document beschrijft configuratie van NMIS9

aanmelden

1. open een browser op `http://<server>/nmis9`
2. meld aan met standaard wachtwoord: `nmis/nm1888`
3. vul onderstaande waarden in:
 1. **Server Name:**
 2. **NMIS Host:** FQDN van server
 3. **Authentication Secret:**
4. Kies: **Save Settings**

nodes toevoegen

- **System > System configuration > NMIS nodes (devices): Add**

Name	Host Name/IP Address	Group	Asset Type	Asset ID	Asset Description	Asset Location	Asset Category	Asset Subcategory	Asset Model	Asset Manufacturer	Asset Serial Number	Asset MAC Address	Asset IP Address	Asset Status	Asset Notes

- vul (minstens) onderstaande in:
- **Name**
- **Host Name/IP Address**
- **Group:** selecteer een bestaande of maak een nieuwe.
- Linux/netwerk asset:
 - **SNMP Community** (Linux en netwerk)
- Windows:
 - **WMI Domain * WMI Username * WMI Password**

beheer

- best aan hand van **Group** waarbij je kan gaan voor en/of:
 - apparaat type: server, switch, router, printer
 - OS: Linux, Windows, Mac, JunOS, ...

meer info

[NMIS9: default passwords](#)

[nmis](#)

From:

<https://louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

<https://louslab.be/doku.php?id=nmis:configuratie&rev=1759927011>

Last update: **2025/10/08 12:36**

