

titel



context

dit document beschrijft de installatie van open-audit, een uitzonderlijke asset management software

installatie

1. [download](#) de Linux package
2. voer uit:

```
chmod 755 OAE-Linux-x86_64-release_<versie>.run  
./OAE-Linux-x86_64-release_<versie>.run
```

3. bevestig installatie en huppa
4. noteer even het root wachtwoord van de MySQL databank
5. open een browser op: <http://<servernaam>/open-audit/index.php>

pakketten

volgende pakketten worden geïnstalleerd:

- mariadb-server
- apache2
- apache2-utils
- libapache2-mod-php
- openssh-client
- php
- php-cli
- php-curl
- php-intl
- php-ldap
- php-mbstring
- php-mysql
- php-snmp
- php-xml
- nmap
- zip
- wget
- curl
- sshpass
- screen

- smbclient
- logrotate
- ipmitool
- snmp
- libcry

bestanden

- /usr/local/openaudit: programmabestanden
- /var/www/html/open-audit: webpagina's

problemen, problemen

- /usr/local/openaudit/install.log

starten!

meer info

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

[openaudit](#)

From:
<https://louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:
<https://louslab.be/doku.php?id=openaudit:installatie&rev=1751665072>

Last update: **2025/07/04 21:37**

