

# Open-Audit: installatie



## context


dit document beschrijft de installatie van open-audit, een uitzonderlijke asset management software

## installatie

1. [download](#) de Linux package
2. voer uit:

```
chmod 755 OAE-Linux-x86_64-release_<versie>.run
./OAE-Linux-x86_64-release_<versie>.run
```

3. bevestig **installatie** en huppa!
4. noteer even het root **wachtwoord** van de MySQL databank
5. open een **browser** op: <http://<servernaam>/open-audit/index.php>
6. **log** in met standaard wachtwoord (en wijzig het daarna)
7. **registreer** een gratis Enterprise licentie (tot 100 apparaten)
8. Voila!



9. ga nu verder met de [configuratie](#)

## pakketten

volgende pakketten werden geïnstalleerd:

- mariadb-server
- apache2
- apache2-utils
- libapache2-mod-php
- openssh-client
- php
- php-cli

- php-curl
- php-intl
- php-ldap
- php-mbstring
- php-mysql
- php-snmp
- php-xml
- nmap
- zip
- wget
- curl
- sshpass
- screen
- smbclient
- logrotate
- ipmitool
- snmp
- libcry

## bestanden

- /usr/local/openaudit: programmabestanden
- /var/www/html/open-audit: webpagina's

## problemen, problemen

- /usr/local/openaudit/install.log

## meer info

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

[openaudit](#)

From:

<https://louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

<https://louslab.be/doku.php?id=openaudit:installatie&rev=1752180758>

Last update: **2025/07/10 20:52**

