


VLAN activeren op OpenBSD



context

dit document beschrijft hoe je VLANs activeert op OpenBSD

Important: Alle configuratie gebeurt vanaf een console sessie!

Dat is de enige manier om je bestaande netwerk config te wijzigen zonder verbinding met de host te verliezen

DUS: **nooit** via een remote (SSH) sessie

parent interface

1. meld aan op een **console** sessie.
Op die manier kan je de bestaande netwerk configuratie wijzigen.
2. maak een **kopie** van /etc/hostname.em0:

```
cp /etc/hostname.em0 /etc/hostname.em0.ori
```

3. open /etc/hostname.em0 en zet de bestaande netwerk config in **commentaar**

```
#inet 10.11.110.85 255.255.255.0
```

4. voeg toe:

```
up
```

VLAN activeren

1. maak nu een **VLAN** aan
2. verwijder het bestaande adres van em0:

```
ifconfig em0 0.0.0.0
```

3. herstart het netwerk:

```
sh /etc/netstart
```

4. breng de parent interface op

```
ifconfigk em0 up
```

Note: je kan stap 3 t/m 4 ook verwerken in een **reboot**

meer info

- [VLAN configuratie](#)

[openbsd](#), [netwerk](#), [vlan](#)

From:
<https://louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:
https://louslab.be/doku.php?id=openbsd:hoe_je_je_de_eerste_vlan_activeert

Last update: **2024/11/16 18:14**

