


vast adres toekennen in OpenBSD



context

dit document beschrijft hoe je een statisch ip adres toekent in OpenBSD

ifconfig

1. kijk de naam van de interface na

```
ifconfig -a
```

```
root@freebsd:/usr/home/koen # ifconfig -a
vnx0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
options=e403bb<RXCSUM, TXCSUM, VLAN_MTU, VLAN_HWTAGGING, JUMBO_MTU, VLAN_HWTSD, RXCSUM_IPV6, TXCSUM_IPV6>
ether 00:0c:29:a3:5b:43
inet 10.11.110.21 netmask 0xfffff00 broadcast 10.11.110.255
media: Ethernet autoselect
status: active
nd6 options=29<PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL>
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384
options=600003<RXCSUM, TXCSUM, LINKSTATE, RXCSUM_IPV6, TXCSUM_IPV6>
inet6 ::1 prefixlen 128
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x2
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
groups: lo
nd6 options=21<PERFORMNUD,AUTO_LINKLOCAL>
```

2. ken een adres toe:

```
ifconfig em0 10.11.110.75/24
```

Note: zolang de host niet herstart wordt, is dit adres geldig.

hostname.<interface>

Om bovenstaand adres **permanent** toe te kennen:

1. maak een backup van de bestaande config:

```
cp /etc/hostname.em0 /etc/hostname.em0.ori
```

2. open /etc/hostname.em0

3. voeg toe/overschrijf:

```
inet 10.11.110.75 255.255.255.0
```

4. herstart het netwerk:

```
sh sh /etc/netstart
```

meer info

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

[openbsd](#)

From:

<https://louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

https://louslab.be/doku.php?id=openbsd:vast_ip_adres_toekennen

Last update: **2024/11/16 18:14**

