

# titel



## context

dit document beschrijft de configuratie van postgresql, volgende op de

## verbinding

### listen port

wijzig de listen port van localhost naar 'alle beschikbare adressen'

- open `etc/postgresql/14/main/postgresql.conf`
  - `listen_addresses = '*'`
  - herstart postgres: `systemctl restart postgresql`
- controleer ahv
  - `ss -lptn`

| State  | Recv-Q | Send-Q | Local Address:Port | Peer Address:Port | Process                                  |
|--------|--------|--------|--------------------|-------------------|------------------------------------------|
| LISTEN | 0      | 128    | 0.0.0.0:22         | 0.0.0.0:*         | users:({ "sshd", pid=657, fd=3 })        |
| LISTEN | 0      | 244    | 0.0.0.0:5432       | 0.0.0.0:*         | users:({ "postgres", pid=802319, fd=5 }) |
| LISTEN | 0      | 128    | 0.0.0.0:5432       | 0.0.0.0:*         | users:({ "sshd", pid=798828, fd=11 })    |
| LISTEN | 0      | 128    | [::]:22            | [::]:*            | users:({ "sshd", pid=652, fd=4 })        |
| LISTEN | 0      | 244    | [::]:5432          | [::]:*            | users:({ "postgres", pid=802319, fd=6 }) |

- vanaf andere host: `curl -v telnet://<postgresql>:5432`

## database toegang

Verleen toegang tot het volledige subnet op alle databases:

- open `etc/postgresql/14/main/pg_hba.conf`
  - `# IPv4 local connections from legoland.net subnet`  

```
host    all             all             10.11.110.0/24
        scram-sha-256
```
- herstart postgres: `systemctl restart postgresql`
- controleer vanaf remote host ahv: `psql -h <postgresql> -U <gebruiker> -d <database>`.

Voor meer info over [toegang op database](#)

## problemen, problemen

- /var/log/postgresql/postgresql-14-main.log

## meer info

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

[postgresql](#)

From:

<https://louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

<https://louslab.be/doku.php?id=postgresql:configuratie>

Last update: **2024/11/16 18:14**

