werking



context

dit document beschrijft de algemene werking van postgresql.
dit document volgt op de installatie, eigenlijk.

aanmelden

1. meld aan met je Linux gebruiker
2. voer uit:

```
psql postgres
```

postgres user

- bij installatie wordt een Linux gebruiker **postgres** aangemaakt:
  - deze gebruiker bestaat ook als postgres user en heeft onbeperkte rechten op postgresql.
  - bij installatie wordt **geen** wachtwoord ingesteld.

Linux gebruiker

1. standaard wordt **ident** als authenticatiemodel ingesteld, waarbij elke postgres gebruiker ook een overeenkomstige Linux gebruiker moet hebben.

standaard database

indien je geen**Bold Text** database opgeeft, zoekt Postgresql naar een database met dezelfde naam als de aangemelde gebruiker.
Gezien die veelal niet bestaat, geef je dus steeds **postgres** op.

Voor de hoofdgebruiker **postgres** kan je aanmelden met `psql`, gezien de database **postgres** wel degelijk bestaat,

eerste gebruik

- meld aan gebruiker root
- voer uit:

```
su - postgres
psql
```

beheer

- command line: ahv psql
- grafisch: avh pgadmin

meer info

- gebruikersbeheer
- databasebeheer
- database toegang

postgresql

From:
https://www.louslab.be/ - **Lou's lab**

Permanent link:
https://www.louslab.be/doku.php?id=postgresql:werking

Last update: **2024/11/16 18:14**