

reset



context

dit document beschrijft hoe je een reset uitvoert op een Qnap NAS

Important: in beide gevallen blijft de data intact.

resetknop

1. bevindt zich **achteraan** de NAS
2. houd deze gedurende 3 of 10 seconden ingedrukt met een **paperclip**/puntig voorwerp

3 seconden reset

- reset naar standaard admin **wachtwoord**
- netwerk reset naar **DHCP**

Note: sluit de NAS dus aan op het installatie VLAN!

10 seconden reset

1. reset naar standaard **admin wachtwoord**
2. netwerk reset naar **DHCP**
3. **gedeelde mappen** worden verwijderd (enkel de config, niet de data!)
4. **gebruikers/groepen** worden verwijderd.

Note: sluit de NAS dus aan op het installatie VLAN!

herinstallatie

Als je geen leven meer in QTS krijgt, kan je het OS herinstalleren met behoud van je data zie: [installatie: Restore Factory Settings](#)

Als je een **backup** hebt, dan kan je die vervolgens terugzetten.

meer info

- [Qnap KB](#)

[qnap](#)

From:

<https://louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

https://louslab.be/doku.php?id=qnap:reset_uitvoeren

Last update: **2024/11/16 18:14**

