

Snap: werking



context

dit document beschrijft de werking van snap, nog maar es een package manager.

kenmerken

- pakketten wijzigen het klassieke Linux **filesysteem** niet. Dus geen configbestanden in /etc, logs in /var/log, ...
- elke snap slaat bestanden op in **eigen directories**:
 - /snap/<naam>/current/: binaries en config
 - /var/snap/<naam>/current/: logbestanden
- elke **versie** van een snap wordt bewaard, zodat je later een **roll-back** kunt doen.
- heeft nog meest weg van **containers**, eigenlijk
- Application **binaries** worden veelal voorafgegaan door <snapname>
bv: nextcloud.mysql-client, nextcloud.occ, nextcloud.mysqldump

basis commando's

- `snap list`: overzicht geïnstalleerde snaps
- `snap info <naam>`: detail info over bepaalde snap (beschrijving, versie, services, commando's, ...)
- `snap services`: overzicht services
- `snap logs <naam>`: logboeken van snap service
vb: `snap logs nextcloud.apache`
- `snap start|stop <naam>`: snap starten/stoppen
vb: `snap start nextcloud`

meer info

- [Snap Installatie](#)
- [Snapcraft](#)

snap

From:

<https://www.louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

<https://www.louslab.be/doku.php?id=snap:werking>

Last update: **2024/11/16 18:14**

