Agent installatie

context

dit document beschrijft de installatie van UrBackup client op Windows

installatie

- 1. download de agent vanaf de website
- 2. **installeer** de agent.
- open de UrBackup web pagina

bootnote>Als de UrBackup client in hetzelfde subnet staat als de UrBackup server wrdt hij ontdekt ahv broadcast.</bootnote>

problemen, problemen

client verschijnt niet in de webUI

- controleer op de asset of UDP verkeer vanaf de backup server aankomt (wireshark).
 - zie je geen verkeer toekomen, dan bestaat de kans dat de asset zich bij een andere backup server heeft geregisteerd.

client verschijnt in de verkeerde webUI,

Nodes registreren zich bij een backup server en houden de serverkey bij in odertsaande locatie: C:\Program Files\UrBackup\server idents oplossing:

- verwijder server_idents.txt
- stop the UrBackup client back-end service
- wacht 5min
- start the service
- open urbackup webUl > Add hostname/IP as client discovery hint: voeg de server toe.

Als dat niet ten volle werkt:

- verwijder de Urbackup-client software
- verwijder de client uit de Urbackup web console
- draai een database cleanup (zie: Cleanup



meer info

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

urbackup

From: https://louslab.be/ - **Lou's lab**

Permanent link: https://louslab.be/doku.php?id=urbackup:agent_install

Last update: 2024/11/16 18:14

