Agent installatie

context

dit document beschrijft de installatie van UrBackup client op Windows

installatie

1. **download** de agent vanaf de website
2. **installeer** de agent.
3. open de UrBackup web pagina

bootnote>Als de UrBackup client in hetzelfde subnet staat als de UrBackup server wrdt hij ontdekt ahv **broadcast**.</bootnote>

problemen, problemen

client verschijnt niet in de webUI

- controleer op de asset of UDP verkeer vanaf de backup server aankomt (wireshark).
  - zie je geen verkeer toekomen, dan bestaat de kans dat de asset zich bij een andere backup server heeft geregisteerd.

client verschijnt in de verkeerde webUI,

Nodes registreren zich bij een backup server en houden de serverkey bij in odertsaande locatie: ''C:\Program Files\UrBackup\server_idents '' oplossing:

- verwijder server_idents.txt
- stop the UrBackup client back-end service
- wacht 5min
- start the service
- open urbackup webUI > **Add hostname/IP as client discovery hint**: voeg de server toe.

Als dat niet ten volle werkt:

- **verwijder** de Urbackup-client **software**
- **verwijder** de client uit de **Urbackup web console**
- draai een database **cleanup** (zie: Cleanup

meer info

voeg hier linken toe naar verdere uitleg

urbackup

From:
https://louslab.be/ - **Lou's lab**

Permanent link:
https://louslab.be/doku.php?id=urbackup:agent_install&rev=1731780894

Last update: **2024/11/16 18:14**