

Linux gebruiker toevoegen



doelstelling

deze werkinstructie beschrijft hoe je een linux gebruiker toevoegt op een AWS Linux.

stappenplan

1. meld aan op de [jumphost](#)
2. meld aan als admin-gebruiker op de Linux server
3. voer volgend commando uit:

```
sudo useradd -c "<Voornaam> <Naam>" -d <homedir> -m -s /bin/bash  
<gebruikersnaam>
```

Voorbeeld:

```
sudo useradd -c "Koen Veys" -d /home/koen -m -s /bin/bash koen
```

4. ken een initieel wachtwoord toe (nuttig als er later [sudo](#) wordt gebruikt):

```
sudo passwd <gebruikersnaam>
```

5. maak een .ssh directory aan:

```
sudo mkdir <homedir>/.ssh  
sudo touch <homedir>/.ssh/authorized_keys
```

6. voeg de public key toe aan <homedir>/.ssh/authorized_keys
7. zet de permissies correct:

```
sudo chown <gebruiker> <homedir>/.ssh/authorized_keys  
sudo chmod 600 <homedir>/.ssh/authorized_keys
```

8. zet het ssh logboek open en laat de gebruiker aanmelden:

```
sudo journalctl -u ssh -f
```

meer info

[werkinstructies](#), [linux](#), [gebruikers](#)

From:

<https://louslab.be/> - **Lou's lab**

Permanent link:

https://louslab.be/doku.php?id=werkinstructies:linuxgebruiker_toevoegen

Last update: **2024/11/16 18:14**

