<nspages -h1 -subns -exclude:start>====== Zandbak pagina ====== Pruts er maar lekker op los !!!!

bruikbare syntax

🔧Fix Me! 🗑Delete!

```
this is coded text.
```

tags

prutsbak

aligning

1. een
2. twee
   hieronder moet er dan nog een beetje tekst komen die perfect gealigneerd is. daaronder dan nog een schoppe teskt die zo lang doorloopt tot er geen koffie tas meer proper tegen te houden is. Daarbij moet er dan nog es rekening gehouden worden met het feit of er ook suiker of zout in de boite moet.
3. drie

   ```
   hier hebben we dan nog een praktisch stukje code.
   ```

4. vier (gelijk aan 2 x 2)

Hoe hebben we dat gedaan? Simpel:

```
  - een
  - twee \\ hieronder moet er dan nog een beetje tekst komen die perfect
gealigneerd is. daaronder dan nog een schoppe teskt die zo lang doorloopt
tot er geen koffie tas meer proper tegen te houden is. Daarbij moet er dan
nog es rekening gehouden worden met het feit of er ook suiker of zout in de
boite moet.
  - drie <file> hier hebben we dan nog een praktisch stukje code. </file>
  - vier (gelijk aan 2 x 2)
```

nslist

Jumpcloud

Alles

- dokuwiki 2025/01/20 22:33
- grouphome 2025/01/20 22:32
- cloud_plugin 2025/01/20 22:32
- template 2025/01/20 22:32
- een_nieuwe_host_toevoegen 2025/01/20 22:31
- backup 2025/01/20 22:31
- ldap 2025/01/20 22:10
- bootnote 2024/11/16 18:14
- caching 2024/11/16 18:14
- configuratie 2024/11/16 18:14
- copy_page 2024/11/16 18:14
- date 2024/11/16 18:14
- dokuwiki 2024/11/16 18:14
- dokuwiki_verplaatsen_naar_een_andere_host 2024/11/16 18:14
- dw2pdf 2024/11/16 18:14
- een_link_naar_de_changelog_toevoegen 2024/11/16 18:14
- installatie_op_debian10 2024/11/16 18:14
- logging 2024/11/16 18:14
- nieuwe_voordeur 2024/11/16 18:14
- nieuwe_voordeur_2 2024/11/16 18:14
- note 2024/11/16 18:14
- nslist 2024/11/16 18:14
- toegangsrechten 2024/11/16 18:14
- wachtwoord 2024/11/16 18:14
- syntax 2024/11/16 18:14
- syntax_voorbeelden 2024/11/16 18:14
- tags 2024/11/16 18:14
- timestamp_plugin 2024/11/16 18:14
- todo 2024/11/16 18:14
- todotest 2024/11/16 18:14
- welcome 2024/11/16 18:14

pagelist

- ideapad changelogs
- asdfasdasdf
- agent jumpcloud, agent
- thinkpad

beetje foefelen met genummerde lijsten en nota's erdoor.

1. een
2. twee
3. drie
   Fix Me! je weet wat ik bedoel,hé.
4. voor uw skoon ogen: een fotootje.
5.

<note> even zeggen dat ... </note>

1. vier

```
gecodeerde tekst er tussenin.
```

2. en nog stees is de NUMMERING in orde !!!!

Nootje invoegen

1. een
2. twee
   TIP!
3. drie

Tipje erin

1. een
2. twee
   TIP! (dus luister dan ook…)
3. drie

<html><img src=“:zanbak:tips.jpg” alt=“Girl in a jacket”> </html>

Waarschuwing

1. een
2. twee
   <html> <p class=“tab” style=“border:3px; border-style:solid; border-color:#FF0000; padding: 1em; margin-bottom: 1em;”> UITKIJKEN! en kijken of nummering blijft behouden!!!! </p> </html>

1. twee
   <html> <p class=“tab” style=“border:3px; border-style:solid; border-color:#9ACD32; padding: 1em; margin-bottom: 1em;”> TIP ! en kijken of nummering blijft behouden!!!! </p> </html>

1. drie
   <HTML>

<p style=“border:2px dashed red;”>And this is some block HTML</p> </HTML>

bootnote

To Know: Do you want to learn something ?

The basic syntax is the following :

: Your note

Example :

To Know: Do you want to learn something ?

You can use actually 6 different types of argument :

```
“nothing” : if there is no argument, display a simple note with info sign.
```

```
web : display a note with an globe sign.
question : display a note with question sign.
learn or tip : display note with an education sign.
warning: display a note with a warning sign.
critical or important : display a note with a fire sign.
```

From:
https://louslab.be/ - **Lou's lab**

Permanent link:
https://louslab.be/doku.php?id=zandbak:prutsmaar

Last update: **2024/11/16 18:14**